

## Platini LED Acryl-Signalleuchte

Eine elegante Acryl-Signalleuchte in optisch sehr ansprechendem Design mit highgrade LED-Anzeigen, die gem. DIN/VDE 0834 180° durchgängig sichtbar sind. Betriebsspannung 24V DC.



Die Platini LED Signalleuchte kann sowohl Aufputz wie auf diversen Unterputzdosens oder 55er Schaltdosen montiert werden. Die nicht hintergrund-beleuchtete Schildeinlage ist beliebig und sehr einfach auswechselbar.

Die Platini Signalleuchte wurde **passend zur Platinum Schild-Serie** konstruiert. Daher ist die Platini speziell geeignet zum kombinierten Einbau in Verbindung Platinum Signalschildern für ein einheitliches optisches Gesamtdesign. Z.B. in Häusern mit zusätzlichen Pflegestationen, bei denen keine Schilder *neben* den Türen, sondern Lampen *über* den Türen installiert werden nach klassischer Schwesternrufnorm gem. DIN/VDE 0834. Im Gegensatz zum Platinum Signalschild ist die Platini Signalleuchte daher auch vierfarbig erhältlich.

### Abmessungen Platini Signalleuchte:

100 x 100 x 25 mm (BxHxT) ±5%

Die Platini Signalleuchte ist ein- bis vierfarbig erhältlich.



zweifarbig  
rot/grün



dreifarbig  
weiß/rot/grün



vierfarbig  
weiß/rot/grün/gelb

Weitere Farbvarianten sowie Lampen in anderen Spannungsausführungen auf Anfrage.