

# VarioMobil

## VarioMobil Notruf-Sender

**Design-Sender - bedienerseitig und technisch auf höchstem Niveau. Wasserdicht IP 68**



### Schlichte Eleganz und nachhaltige Akzeptanz

Optimaler Tragekomfort kombiniert sich zusammen mit der leichten und sicheren Bedienbarkeit zu einem ganz neuen Wohlfühleffekt für den Benutzer.

Optisch anschmiegsam und dennoch schlicht und ohne Schnörkel intuitiv zu bedienen. Geriatrich leichte Tast- und Findbarkeit mit sensorisch perfekt abgestimmter Auslösefunktion spiegeln viele Jahrzehnte Entwicklungserfahrung der Lehmann Electronic GmbH wieder.

### Auslösung



### Funkruf



Signalisierung über  
**VARIOREC®** Funk-Empfänger.



Der **VarioMobil** ist komplett abwärtskompatibel zu den bisherigen Empfängern. Vorgaben der bisher angewandten **DIN** und **EN-Normen** und sonstiger betroffener Regelwerke bleiben natürlich weiterhin berücksichtigt.

**VarioMobil** ist in allen Versionen ein „aktiver“ Sender und setzt daher auch selbstständig und bedienerunabhängig eine „**Battery low**“-Meldung ab.

Die Schutzart des **VarioMobil** ist **IP 68** und er ist damit voll Schwimmbad-tauglich.



### Technisch überlegen

Als ganzheitliche Neuentwicklung auf Basis der langen Praxiserfahrungen, bietet der neue **VarioMobil** eine Funk-Übertragung mit höchster Präzision.

Hier wurden mannigfaltige Optimierungen implementiert, die eine maßgeschneiderte Lösung im technisch komplizierten Funkbereich hervorbrachte. High-Tech Made in Germany!

### Vorteile

- Optische Meldung bei Rufauslösung.
- Federleicht: nur 25 g
- Funkübertragung ohne störende Leitungen.
- Sehr lange Betriebszeit, deshalb kein EIN- / AUS-Schalten erforderlich.
- Batteriebetrieb.
- Leicht wechsel- und waschbare Oberflächen.
- Einfach bedienbarer Clip-Verschluss.
- Umhängekordel mit selbstauslösendem Strangulationsschutz im Lieferumfang.
- „Batterie schwach“-Meldung drahtlos an Empfänger.
- Einfach in vorhandene Schwesternrufanlagen integrierbar.
- Kompatibel zum **VARIOREC®** Funksystem und damit parallel mit anderen **VARIOREC®** Komponenten verwendbar.



### Modernste Fertigungsmethoden

Wir wissen: Sicherheit, Technik und Design sind in den heutigen Zeiten leider nicht immer das ausschlaggebende Vertriebsargument. Damit haben auch Sie zu kämpfen. Das Beste ist zumeist hochpreisig und wird ungern eingesetzt. Wir haben dies erkannt und steuern konsequent dagegen: Solide Technik muss bezahlbar bleiben und die Sicherheit der Anwender darf nicht der Preisschraube zum Opfer fallen. Durch modernste Fertigungsmethoden und spitze Kalkulation konnten wir hier gepaart mit langer Erfahrung ein überragendes neues Produkt schaffen, dass zudem noch schlicht und einfach: „günstiger im Preis“ ist als bisher.



### Individuelle Einlage

Die preiswertere Großserienfertigung muss für Sie als OEM der Lehmann Electronic aber kein Produkt von der Stange bedeuten: Das Produktdesign wurde perfekt auf eine individuelle Einlage ausgerichtet und bietet großen Spielraum für Ihre CI und Marketing-Strategien.

### Technische Daten

Personen-Funkrufsender, prozessorgesteuert.  
 Melder: Großflächiger Membran-Taster  
 Meldungen: Funk-Ruf, „Batterie schwach“-Meldung  
 Frequenzen: Gemäß **VARIOREC®** Produktreihe  
 Maße: 43 x 46 x 15 mm (DxHxT)  
 Druckfläche: 35 mm, rund  
 Schutzart: IP 68  
 Batterietyp: CR 2032  
 Gewicht : ca. 25 g (inkl. Batterie)  
 Konformität: CE (RED RL, RoHS)

### Produkte (aktueller Stand siehe Homepage)

**VarioMobil** Kombi-Handfunksender  
 Art. Nr. 990.237.1 (869 MHz, Sozialalarm-Frequenz)  
 Art. Nr. 901.850 (Ersatz-Stretcharmband)

### VARIOREC® Empfänger

Empfänger für Nebensteck-Kontakte



### Empfangsmodule

Entsprechend der Rufanlage sind Empfänger aus dem **VARIOREC®** Programm verwendbar.

Hinweis: Technische Angaben dienen der Orientierung und sind nicht verbindlich. Änderungen ohne Angabe von Gründen vorbehalten.

