

Ruf- und Funktionstaster/Abstelltaster

Ruf- und Funktionstaster/Abstelltaster wasserdicht IP 66



Beschreibung

Universelle Funktaster für Wandmontage. Wasserdicht und desinfizierbar.

Taster

Große, leichtgängige und gummierte Tastfläche mit leichtem Druckpunkt. Mit LED für Ruf- und Batterieanzeige.

Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

Intelligente Batterieüberwachung mit LED-Anzeige und Kontrollmeldung an zugehörige Empfänger. In Ausführung 869 MHz mit automatischer Tages-Testmeldung.

Betrieb

Batterielebensdauer typisch 3 Jahre.

Optionen

Labeling.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)
Batterieüberwachung:	„Batterie schwach“-Erkennung mit Funkweiterleitung
Tagesüberwachung:	in Ausführung 869,2125 MHz mit täglicher Testmeldung
Ruftaste:	große Tastereinlage mit 35 mm Durchmesser
Anzeige:	rote LED für Rufanzeige und „Batterie schwach“-Meldung
Stromversorgung:	3,0 V Knopfzelle CR2032, typische Betriebsdauer 3 Jahre
Abmessungen:	74 x 14 mm (D x T)
Gewicht:	ca. 35 g
Schutzart:	IP 68 (wasserdicht)
Wandmontage:	Schraubmontage oder doppelseitiges Klebeband
Funktion:	die Funktion wird im Empfängersystem festgelegt und kann deshalb von der Benennung der Ausführung abweichen. Die Tasterfarbe dient nur zur Orientierung des Bedieners.

Ausführungen

Katalog-Nr.:

Funk-Ruftaster, wasserdicht, Schutzart IP 68, 869,2125 MHz
(Sozialalarm-Frequenz)



990.237.54

Funk-Funktaster, wasserdicht, Schutzart IP 68, 869,2125 MHz
(Sozialalarm-Frequenz)



990.237.53